

# Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 65-300, reduzierter Durchgang

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gehäuse              | DN 65-300 Stahl, P235GH (1.0345)                              |
| Kugel                | DN 65-300 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)                     |
| Dichtung der Kugel   | DN 65-300 PTFE+C                                              |
| Spindel              | DN 65-300 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)                     |
| Dichtung der Spindel | DN 65-300 NBR                                                 |
| Betätigung           | DN 65-250 Mit Griff aus verzinktem Stahl<br>DN 300 Ohne Griff |
| Flansch              | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40                     |



## Betriebsbedingungen


-40 °C - +70 °C  
über 70 °C Hersteller kontaktieren  
unter -30 °C Hersteller kontaktieren  
niedrigste, erlaubte  
Umgebungstemperatur -40 °C  
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 65-150

DN 200-300



| DN  | PN | Produktnr. | A    | D   | D1    | D2    | D3    | D4    | D5   | H   | H1  | L   | L1    | S   | kg    |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 65  | 16 | 280710     | 278  | 50  | 76.1  | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62  | 310 | 150   | 2.9 | 7.4   |
| 80  | 16 | 280711     | 278  | 65  | 88.9  | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68  | 310 | 150   | 3.2 | 9.1   |
| 100 | 16 | 280712     | 279  | 80  | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163   | 3.6 | 12.5  |
| 125 | 16 | 280713     | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163   | 4   | 19.0  |
| 150 | 16 | 280714     | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175   | 4.5 | 26.0  |
| 200 | 16 | 280716     | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92  | 415 | 200   | 4.5 | 49.0  |
| 250 | 16 | 280717     | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265   | 5   | 88.0  |
| 300 | 16 | 280718     |      | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 |     | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |