

Gaskugelhähne, voller Durchgang


SchweißBende / SchweißBende, GOST, DN 200-400, voller Durchgang

Gehäuse	DN 200-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 200-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 200-400 PTFE+C
Spindel	DN 200-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 200-400 NBR
Betätigung	DN 200 Mit Griff aus verzinktem Stahl DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich




Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 50-125



DN 150-400



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
200	25	250456/GS	1200	200	219.0	355.6	343	135	530	5,0	95.0
250	25	25049705/GS		250	273.0	457.0		158	550	6	126.0
300	25	25049805/GS		290	325.0	508.0		206	686	7	177.0
350	25	25049505/GS		340	377.0	610.0		267	762	7,0	258.0
400	25	25049905/GS		390	426.0	660.0		309	1100	7,0	519.0