X-Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


108X Serie, X-Serie, Pressverbindungen/Pressverbindungen, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
O-Ring der Pressverbindung (LBP)	DN 15-50 CIIR




Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 15-50 (18-54 mm)



DN	PN	Produktnr.	mm	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	108015X	18	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	220	25	0.6
20	16	108020X	22	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	220	25	0.8
25	16	108025X	28	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	220	25	1.0
32	16	108032X	35	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	220	30	1.3
40	16	108040X	42	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	220	30	1.5
50	16	108050X	54	130	40	58.0	88.9	32.0	136	84	220	30	2.3

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.