

Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

Innengewinde / Schweißende, NS-Norm, DN 10-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 10-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 10-50 mit Griff aus Edelstahl
Stopfen	DN 10-50 DZR Messing
Zubehör	DN 10-50 ist ausgerüstet mit Kappe




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 10-50



DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	286302	145	10	13.5	33.7	Rp 3/8	99	25	153	116	1,6	0.5
15	40	286303	145	10	20.0	33.7	Rp 1/2	99	22	158	116	2	0.5
20	40	286305	145	15	25.0	42.4	Rp 3/4	103	23	165	116	2	0.7
25	40	286306	145	20	30.0	48.3	Rp 1	113	30	172	115	2	0.8
32	40	286307	145	25	36.0	60.3	Rp 1 1/4	116	31	196	131	2	1.2
40	40	286308	188	32	45.0	70.0	Rp 1 1/2	112	36	205	131	2,5	1.8
50	40	286309	188	40	54.0	88.9	Rp 2	117	38	240	150	2,9	2.8