# Gaskugelhähne, reduzierter Durchgang


Flansch / Flansch, DN 100-500, reduzierter Durchgang

| | |
|---|---|
| Gehäuse | DN 100-500 Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 100-500 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 100-500 PTFE+C |
| Spindel | DN 100-500 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 100-500 NBR |
| Betätigung | DN 100-500 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet |
| Flansch | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |




## Betriebsbedingungen

-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)





Nicht für Dampf

DN 100-600




DN 100-600




| DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 280532 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 |
| 125 | 16 | 280533 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 280534 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |
| 200 | 16 | 280536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 |
| 250 | 16 | 280537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 |
| 300 | 16 | 280538 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 |
| 350 | 16 | 280545 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 |
| 400 | 16 | 280539 | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 16 | 280540 | 471 | 576 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 |




Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.