# Stahlkugelhähne, voller Durchgang


153/25 Serie, PN 25, Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang

| | |
|---|---|
| Gehäuse | DN 50-400 Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 50-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 50-400 PTFE+C |
| Spindel | DN 50-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 50-400 FPM |
| Betätigung | DN 50-200 Mit Griff aus verzinktem Stahl<br>DN 250-400 Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich |
| Flansch | EN 1092-1<br>Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |




## Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)





Nicht für Dampf

DN 50-125




DN 150-400




| DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 153050 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 158 | 70 | 320 | 9.5 |
| 65 | 25 | 153065/25 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
| 80 | 25 | 153080/25 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
| 100 | 25 | 153100/25 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 253 | 113 | 350 | 30.0 |
| 125 | 25 | 153125/25 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 41.0 |
| 150 | 25 | 153150/25 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 281 | 117 | 555 | 77.0 |
| 200 | 25 | 153200/25 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 |
| 250 | 25 | 153250/25 | | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | | 158 | 595 | 170.0 |
| 300 | 25 | 153300/25 | | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | | 206 | 716 | 230.0 |
| 350 | 25 | 153350/25 | | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | | 267 | 802 | 374.0 |
| 400 | 25 | 153400/25 | | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | | 306 | 1140 | 653.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.