# Kondensatkugelhähne, reduzierter Durchgang


Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 125-150, reduzierter Durchgang

| | |
|---|---|
| Gehäuse | DN 125-150 Stahl, P235GH (1.0345) |
| Kugel | DN 125-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Dichtung der Kugel | DN 125-150 PTFE+GF |
| Spindel | DN 125-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Dichtung der Spindel | DN 125-150 KALREZ/EPDM |
| Betätigung | DN 125-150 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet |




## Betriebsbedingungen


DN 15–150: -20 °C – +250 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
*) Nicht für Heißdampf
Leckrate A (EN 12266-1)




DN 125-250




DN 125-250




| DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 25 | 274473 | 224 | 217 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 113 | 325 | 4 | 20.0 |
| 150 | 25 | 274474 | 224 | 237 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 280 | 119 | 350 | 4,5 | 25.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.