Strangregulierventile, Stahl, reduzierter Durchgang


Flansch / Flansch, DN 65-150, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 65-150 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 65-150 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 65-150 FPM
Messnippel	DN 65-150 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 65-150 Mit Griff aus verzinktem Stahl
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 65-150



DN	PN	Produktnr.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	265510V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	265511V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	265512V	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	265513V	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	265514V	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

Strangregulierventile, Stahl, reduzierter Durchgang


Flansch / Flansch, DN 200-300, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 200-300 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 200-300 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 200-300 PTFE+GF
Spindel	DN 200-300 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 200-300 FPM
Messnippel	DN 200-300 Typ Oras, Messing / NBR
Betätigung	DN 200-300 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40




Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)




Nicht für Dampf

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	265536V	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293		72	92	425	198	60.0
250	16	265537V	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345		88	97	550	259	114.0
300	16	265538V	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422		112	99	580	272	168.0

Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.