

X-Edelstahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


238X Serie, X-Serie, Pressverbindungen/Pressverbindungen, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM/NBR
Betätigung	DN 15-50 mit Griff aus Kompositmaterial
O-Ring der Pressverbindung (LBP)	DN 15-50 CIIR




Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)



Nicht für Dampf

DN 15-50



DN	PN	Produktnr.	mm	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	238015X	18	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	230	25	0.6
20	16	238020X	22	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	230	25	0.8
25	16	238025X	28	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	230	25	1.0
32	16	238032X	35	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	230	30	1.3
40	16	238040X	42	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	250	30	1.5
50	16	238050X	54	130	50	58.0	76.1	32.0	136	84	250	30	2.3