# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


101-sarja, sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 10-50 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 10-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 10-50 PTFE+C |
| Kara | DN 10-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 10-50 FPM |
| Operointi | DN 10-50 Sinkitty teräskahva |





## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 10-50




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 101010 | 3755107 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | Rp 3/8 | 98 | 22 | 153 | 115 | 2 | 0.5 |
| 15 | 40 | 101015 | 3755108 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2 | 98 | 22 | 158 | 115 | 2 | 0.6 |
| 20 | 40 | 101020 | 3755110 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4 | 103 | 23 | 165 | 115 | 2,3 | 0.7 |
| 25 | 40 | 101025 | 3755112 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1 | 118 | 34 | 172 | 115 | 2,6 | 0.9 |
| 32 | 40 | 101032 | 3755114 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 121 | 33 | 195 | 130 | 2,6 | 1.3 |
| 40 | 40 | 101040 | 3755116 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 120 | 43 | 205 | 130 | 2,6 | 1.7 |
| 50 | 40 | 101050 | 3755118 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | Rp 2 | 127 | 44 | 240 | 150 | 2,9 | 2.6 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.