Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

155/25-sarja, PN 25, laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-150, täysaukkoinen

Runko	DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+C
Kara	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Ei höyrylle

DN 15-250



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
65	25	155065/25	278	65	76.1	145.0	18.0	169	68	315	150	3,2	9.8
80	25	155080/25	278	80	88.9	160.0	18.0	218	101	340	163	3,6	14.4
100	25	155100/25	400	100	114.3	190.0	22.0	251	102	340	163	3,6	24.0
125	25	155125/25	600	125	139.7	220.0	26.0	273	107	365	180	3,6	30.5
150	25	155150/25	869	150	168.3	300.0	26.0	281	92	480	200	4,5	65.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.