# Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


PN 25, laippa / laippa, DN 100-250, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 100-250 PTFE+C |
| Kara | DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 100-250 FPM/NBR |
| Operointi | DN 100-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella |
| Laippa | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)





Ei höyrylle

DN 100-250




DN 100-250




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 286522 | 3763235 | 187 | 159 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 28.0 |
| 125 | 25 | 286523 | 3763236 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 34.0 |
| 150 | 25 | 286524 | 3763237 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 40.0 |
| 200 | 25 | 286526 | 3763238 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 66.0 |
| 250 | 25 | 286527 | 3763239 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.