# Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


154-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-400, täysaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 100-400 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 100-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-400 PTFE+C |
| Kara | DN 100-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 100-400 FPM |
| Operointi | DN 100-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)





Ei höyrylle

DN 100-400




DN 100-400




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 154100 | 3755320 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200.0 | 258 | 124 | 325 | 3,6 | 20.0 |
| 125 | 25 | 154125 | 3755321 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200.0 | 279 | 132 | 360 | 3,6 | 29.0 |
| 150 | 25 | 154150 | 3755322 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273.0 | 250.0 | 293 | 117 | 400 | 4,5 | 61.0 |
| 200 | 25 | 154200 | 3755323 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 |
| 250 | 25 | 154250 | 3755324 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 |
| 300 | 25 | 154300 | 3755325 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 5,6 | 216.0 |
| 350 | 25 | 154350 | 3755326 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 6,3 | 305.0 |
| 400 | 25 | 154400 | 3755327 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7,1 | 603.0 |

*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.