

Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen

hitsattava / hitsattava, GOST, DN 200-400, täysaukkoinen

Runko	DN 200-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-400 PTFE+C
Kara	DN 200-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-400 NBR
Operointi	DN 200 Sinkitty teräskahva
	DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C


Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 50-125

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
200	25	250456/GS	1200	200	219.0	355.6	343	135	530	5,0	95.0
250	25	25049705/GS		250	273.0	457.0		158	550	6	126.0
300	25	25049805/GS		290	325.0	508.0		206	686	7	177.0
350	25	25049505/GS		340	377.0	610.0		267	762	7,0	258.0
400	25	25049905/GS		390	426.0	660.0		309	1100	7,0	519.0