

Säätö- ja sulkuläppäventtiilit, täysaukkoinen

BFC W1-sarja, $\Delta p = 16$ bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen


Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 Teräs P355NL1 (1.0566)
Läppä	DN 300-800 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Tiiviste	DN 300-800 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 300-800 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 300-800 Graphite
Laakeri	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 300-800 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 16$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +250 °C
Tiiveysluokka:	A (EN 12266-1)

DN 300-800



DN 300-800



DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	16	BFC300W1	4042635	323.9	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	5.6	88.0
350	16	BFC350W1	4042636	355.6	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	5.6	101.0
400	16	BFC400W1	4042637	406.4	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	6.3	136.0
450	16	BFC450W1	4042661	457	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	6.3	183.0
500	16	BFC500W1	4042638	508	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	6.3	222.0
600	16	BFC600W1	4042639	610	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	7.1	357.0
700	16	BFC700W1	4042640	711	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	8,0	504.0
800	16	BFC800W1	4042641	813	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	8.8	864.0