# Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


172-sarja, sisäkierre / sisäkierre, DN 15-50, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-50 PTFE+GF |
| Kara | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 15-50 Grafiitti |
| Operointi | DN 15-50 Sinkitty teräskahva |




## Toimintaolosuhteet

DN 15–150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
*) Ei tulistetulle höyrylle
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




DN 15-50




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 172015 | 3755493 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 118 | 30 | 85 | 0.5 |
| 20 | 40 | 172020 | 3755494 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 122 | 31 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 172025 | 3755495 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 138 | 44 | 115 | 0.9 |
| 32 | 40 | 172032 | 3755496 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.8 | 142 | 43 | 130 | 1.2 |
| 40 | 40 | 172040 | 3755497 | 276 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 143 | 47 | 150 | 2.1 |
| 50 | 40 | 172050 | 3755498 | 276 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 150 | 48 | 180 | 2.8 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.