# Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen


243-sarja, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 65-150 PTFE+GF |
| Kara | DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 65-150 FPM/NBR |
| Mittayhde | DN 65-150 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Operointi | DN 65-150 Sinkitty teräskahva |
| Laippa | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 65-150




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 243065 | 4011687 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.1 |
| 80 | 16 | 243080 | 4011688 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 64 | 82 | 310 | 110 | 12.0 |
| 100 | 16 | 243100 | 4011689 | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 |
| 125 | 16 | 243125 | 4011690 | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 221 | 68 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 |
| 150 | 16 | 243150 | 4011691 | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150 | 30.0 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

# Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen


243-sarja, laippa / laippa, DN 200-250, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallo | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 200-250 PTFE+GF |
| Kara | DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste | DN 200-250 FPM/NBR |
| Mittayhde | DN 200-250 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR |
| Operointi | DN 200-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella |
| Laippa | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)





Ei höyrylle

DN 200-300




DN 200-300




| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 243200 | 4011692 | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | | 72 | 92 | 425 | 198 | 56.7 |
| 250 | 16 | 243250 | 4011693 | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | | 88 | 97 | 550 | 259 | 103.9 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.