

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / sisäkierre, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 NBR
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	280153	3783122	145	10	Rp 1/2	33.7	98	22	85	0.5
20	40	280155	3783124	145	15	Rp 3/4	42.4	103	23	100	0.6
25	40	280156	3783126	145	20	Rp 1	48.3	118	34	115	1.0
32	40	280157	3783128	145	25	Rp 1 1/4	60.3	121	33	130	1.2
40	40	280158	3783130	188	32	Rp 1 1/2	70.0	120	43	150	1.8
50	40	280159	3783132	188	40	Rp 2	88.9	127	44	180	2.3