


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


103/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	103065/25	3755366	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.3
80	25	103080/25	3755367	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	14.9
100	25	103100/25	3755368	278,5	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	19.0
125	25	103125/25	3755369	400	100	270.0	220.0	26.0	252	101	325	29.0
150	25	103150/25	3755370	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	37.0
200	25	103200/25	3755371	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	67.0
250	25	103250/25	3755372	1200	200	425.0	370.0	30.0	350	108	500	114.0

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

103/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 300-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-500 PTFE+C
Kara	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-500 FPM
Operointi	DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 300-500



DN 300-500



DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	25	103300/25	3755373	250	485.0	430.0	30.0	50.0	133	500	163.0
350	25	103350/25	3755374	290	555.0	490.0	33.0	50.0	192	706	254.0
400	25	103400/25	3755375	340	620.0	550.0	36.0	70.0	242	810	365.0
500	25	103500/25		390	730.0	660.0	36.0	90.0	259	978	574.0