Maanalaiset palloventtiilit, täysaukkoinen


hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-400, täysaukkoinen

Runko	DN 150-350 Teräs, P235GH (1.0345)
	DN 400 Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Pallo	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 150-400 PTFE+C
Kara	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 150-400 FPM
Karan pää	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S	kg
150	25	23469405	150	168.3	273.0	76.1	35.0	490	406	334	400	4,5	62.0
200	25	23469505	200	219.1	355.6	76.1	40.0	525	415	327	530	5	105.0
250	25	23469605	250	273.0	457.0	88.9	50.0	580	443	331	550	5	143.0
300	25	23469705	290	323.9	508.0	114.3	50.0	603	440	329	686	5,6	167.0
350	25	23469805	340	355.6	610.0	168.3	70.0	680	502	350	762	6,3	308.0
400	25	23469905	390	406.0	660.0	178.0	90.0	720	516	350	1100	7,1	570.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.