# Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen


107/SL-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 25-300, supistettuaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 25-300 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 25-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 25-300 PTFE+C |
| Kara | DN 25-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 25-300 FPM |
| Operointi | DN 25-150 Saatavilla T-avaimella |
| | DN 200-300 Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella |
| Karan pää | DN 25-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)





Ei höyrylle

DN 25-150




DN 200-300




| DN | PN | Tuotenro. | 6K1 | 6K2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S1 | S2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 107025/SL | 19 | | 20 | 33.7 | 48.3 | 33.7 | 36.0 | 382 | 365 | 343 | 1500 | 4,0 | 2,6 | 6.0 |
| 32 | 25 | 107032/SL | 19 | | 25 | 42.4 | 60.3 | 33.7 | 36.0 | 386 | 364 | 340 | 1500 | 3,6 | 2,6 | 8.0 |
| 40 | 25 | 107040/SL | 19 | | 32 | 48.3 | 70.0 | 33.7 | 36.0 | 400 | 376 | 349 | 1500 | 4,5 | 2,6 | 9.0 |
| 50 | 25 | 107050/SL | 19 | | 40 | 60.3 | 76.1 | 33.7 | 36.0 | 406 | 376 | 347 | 1500 | 4,0 | 2,9 | 11.0 |
| 65 | 25 | 107065/SL | 19 | | 50 | 76.1 | 101.6 | 42.4 | 36.0 | 415 | 376 | 348 | 1500 | 5,0 | 2,9 | 16.0 |
| 80 | 25 | 107080/SL | 19 | | 65 | 88.9 | 121.0 | 42.4 | 36.0 | 425 | 380 | 349 | 1500 | 5,6 | 3,2 | 20.0 |
| 100 | 25 | 107100/SL | 27 | | 80 | 114.3 | 146.0 | 60.3 | 60.0 | 449 | 392 | 355 | 1500 | 6,3 | 3,6 | 32.0 |
| 125 | 25 | 107125/SL | 27 | | 100 | 139.7 | 177.8 | 60.3 | 60.0 | 454 | 384 | 344 | 1500 | 6,3 | 4,0 | 45.0 |
| 150 | 25 | 107150/SL | 27 | | 125 | 168.3 | 219.1 | 60.3 | 60.0 | 476 | 391 | 344 | 1500 | 7,1 | 4,5 | 55.0 |
| 200 | 25 | 107200/SL | 50 | 90 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | - | 517 | 407 | 349 | 1500 | 7,1 | 4,5 | 83.5 |
| 250 | 25 | 107250/SL | 50 | 90 | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1 | - | 560 | 423 | 350 | 1500 | 8,8 | 5,0 | 130.0 |
| 300 | 25 | 107300/SE | 50 | 90 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | - | 610 | 448 | 350 | 1800 | 8,8 | 5,6 | 192.0 |

Saatavana myös muita karakorkeuksia



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.