

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 NBR
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	280003	3783102	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	98	22	158	115	2	0.6
20	40	280005	3783104	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	103	23	165	115	2,3	0.8
25	40	280006	3783106	145	20	33.7	48.3	Rp 1	118	34	172	115	2,6	1.1
32	40	280007	3783108	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	121	33	195	130	2,6	1.4
40	40	280008	3783110	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	120	43	205	130	2,6	1.9
50	40	280009	3783112	188	40	60.3	88.9	Rp 2	127	44	240	130	2,9	2.7