# Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


154/GS-sarja, hitsattava / hitsattava, GOST, DN 200-400, täysaukkoinen

| | |
|---|---|
| Runko | DN 200-400 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 200-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 200-400 PTFE+C |
| Kara | DN 200-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 200-400 FPM |
| Operointi | DN 200-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)





Ei höyrylle

DN 100-400




DN 100-400




| DN | PN | Tuotenro. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 154200/GS | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 |
| 250 | 25 | 154250/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 |
| 300 | 25 | 154300/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 325.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 7 | 216.0 |
| 350 | 25 | 154350/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 377.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 7,0 | 305.0 |
| 400 | 25 | 154400/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 426.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7 | 603.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.