Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit


114/GS série, soudage / soudage, GOST, DN 100-500, passage réduit

Corps	DN 100-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 100-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 100-500 PTFE+C
Tige	DN 100-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 100-500 NBR
Fonctionnement	DN 100-500 La vanne est équipée d'un engrenage manuel




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 100-600



DN 100-600



DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	114100/GS	186	196	53	80	108.0	146.0	125.0	239	105	325	3.6	18.0
125	25	114125/GS	224	216	53	100	133.0	177.8	200.0	258	112	325	4,0	20.0
150	25	114150/GS	224	236	53	125	159.0	219.1	200.0	279	118	350	5,0	25.0
200	25	114200/GS	268	244	69	150	219.0	273.0	250.0	293	92	400	6,0	49.0
250	25	114250/GS	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	6	94.0
300	25	114300/GS	363	343	117	250	325.0	457.0	500.0	412	132	550	7	152.0
350	25	114350/GS	363	418	117	290	377.0	508.0	500.0	487	192	686	7,0	212.0
400	25	114400/GS	440	500	138	340	426.0	610.0	500.0	573	342	762	7,0	293.0
500	25	114500/GS	471	576	180	390	530.0	660.0	500.0	648	259	914	7,0	467.0

*DN 700–800 également disponible en PN40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.