Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

303X série, X-serie, cuivre / cuivre, DN 15-50, passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Raccord de soudure	DN 15-50 Cuivre, EN 1057 : 2006
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM
Fonctionnement	DN 15-50 avec T-poignée en composite



Conditions d'exploitation

-20 ° à +120 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 15-50



DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	S	kg
15	16	303015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	195	1	0.5
20	16	303020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/18	90	15	26.9	42.4	32.0	18.0		109	64	205	1	0.7
20	16	303020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	205	1	0.7
25	16	303025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	1.2	1.0
25	16	303025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	1.2	1.0
32	16	303032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	294	1.5	1.6
40	16	303040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	325	1.5	1.9
50	16	303050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	350	1.5	2.7

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.