Vanne à boisseau spherique type sphère arbrée, passage intégral


150/TR série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-1200, passage intégral

Corps	DN 150-400 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-1200 Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Bille	DN 150-1200 Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni
Sceau à billes	DN 150-1200 PTFE+C
Tige	DN 150-1200 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)
Joint de tige	DN 150-1200 FPM
Fonctionnement	DN 150-1200 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Longueur structurelle	EN 12982 (63-série)
Équipement	DN 150-1200 sont équipés de anneaux de levage, support de montage, Vanne de purge : DN 20 pour les vannes DN 150–400, DN 32 pour les vannes DN 450–1200




Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 150-1200



DN 150-1200



DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	150150/TR	150	168.3	315.0	40.0	98.0	234	150	57	200	457	229	160	4,5	124.0
200	25	150200/TR	201	219.1	368.0	40.0	98.0	260	150	56	235	521	234	200	5	162.0
250	25	150250/TR	250	273.0	440.0	50.0	110.0	302	166	62	280	559	250	240	5	249.0
300	25	150300/TR	300	323.9	510.0	50.0	110.0	337	175	62	314	635	290	280	5,6	369.0
350	25	150350/TR	340	355.6	590.0	70.0	135.0	400	222	80	360	762	348	320	6,3	605.0
400	25	150400/TR	385	406.4	640.0	70.0	135.0	425	221	80	390	838	362	260	7,1	725.0
450	25	150450/TR	436	457.0	740.0	75.0	180.0	490	262	86	530	914	456	400	6,3	997.0
500	25	150500/TR	487	508.0	822.0	90.0	200.0	537	283	88	580	991	472	420	6,3	1273.0
600	25	150600/TR	589	610.0	980.0	98.0	200.0	616	311	88	660	1143	524	450	7,1	2074.0
700	25	150700/TR	684	711.0	1125.0	98.0	230.0	722	366	111	700	1346	572	450	8	3144.0
800	25	150800/TR	779	813.0	1290.0	120.0	270.0	833	426	138	840	1524	700	600	8,8	4783.0
900	25	150900/TR	874	914.0	1440.0	120.0	270.0	908	451	138	900	1727	770	600	10	6195.0
1000	25	1501000/TR	976	1016.0	1600.0	135.0	290.0	1010	502	156	970	1870	876	750	11	8696.0
1200	25	1501200/TR	1166	1220.0	1910.0	140.0	300.0	1165	555	156	1120	2216	1000	900	12,5	14242.0

Également disponible en PN 40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.
Tailles DN 450-1200 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.