Vannes pour condensat, passage réduit


filetages femelles / filetages femelles, DN 15-50, passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+GF
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 Graphite
Fonctionnement	DN 15-50 Avec poignée en acier zingué




Conditions d'exploitation

DN 15–150 : -20 °C à +250 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
*) Pas pour vapeur surchauffée
Taux de fuite A (EN 12266-1)



DN 15-50



DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	274153	145	10	Rp 1/2	33.7	118	30	85	0.5
20	40	274155	145	15	Rp 3/4	42.4	122	31	100	0.6
25	40	274156	145	20	Rp 1	48.3	138	44	115	0.9
32	40	274157	145	25	Rp 1 1/4	60.8	142	43	130	1.2
40	40	274158	276	32	Rp 1 1/2	70.0	143	47	150	2.1
50	40	274159	276	40	Rp 2	88.9	150	48	180	2.8

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.