Vanne à boisseau spherique type sphère arbrée, passage réduit


104xx1/TR série, bride / bride, DN 200-900, passage réduit

Corps	DN 200-450 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Bille	DN 200-900 Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni
Sceau à billes	DN 200-900 PTFE+C
Tige	DN 200-900 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)
Joint de tige	DN 200-900 FPM
Fonctionnement	DN 200-900 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 16, 25, 40
Longueur structurelle	EN 558 (12-série)
Équipement	DN 200-900 sont équipés de anneaux de levage, support de montage, Vanne de purge : DN 20 pour les vannes DN 200–450, DN 32 pour les vannes DN 500–1200




Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 200-900



DN 200-900



DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
200	16	104201/TR	150	340.0	315.0	300.0	98.0	295.0	22	331	234	124	57	279	429	200	457	84	69	81	289	229	160	171.0
250	16	104251/TR	201	405.0	368.0	300.0	98.0	355.0	26	357	260	122	56	305	455	235	533	84	69	81	289	234	200	231.0
300	16	104301/TR	250	460.0	440.0	500.0	110.0	410.0	26	420	302	139	62	351	601	282	610	118	108	125	363	250	240	348.0
350	16	104351/TR	300	520.0	510.0	500.0	110.0	470.0	26	455	337	158	62	286	636	314	686	118	108	125	363	290	280	499.0
400	16	104401/TR	340	580.0	590.0	500.0	135.0	525.0	30	528	400	195	80	455	705	360	762	138	133	141	440	348	320	766.0
450	16	104451/TR	385	640.0	640.0	500.0	135.0	525.0	30	553	425	197	80	480	730	390	864	138	133	141	440	362	260	957.0
500	16	104501/TR	436	715.0	740.0	600.0	180.0	650.0	33	625	490	225	86	554	854	530	914	180	167	188	487	456	400	1178.0
600	16	104601/TR	487	840.0	822.0	600.0	200.0	770.0	36	672	537	222	88	601	901	580	1065	180	167	188	487	472	420	1627.0
700	16	104701/TR	589	910.0	980.0	700.0	200.0	840.0	36	805	616	235	88	701	1051	660	1245	253	222	255	593	524	450	2564.0
800	16	104801/TR	684	1025.0	1125.0	700.0	230.0	950.0	39	910	722	302	111	807	1157	700	1372	253	222	255	593	572	450	3706.0
900	16	104901/TR	779	1125.0	1290.0	700.0	270.0	1050.0	39	1021	833	358	138	918	1268	840	1524	253	222	255	593	700	600	5537.0

Également disponible en PN 40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.
Tailles DN 500-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.