

Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit

bride / bride, DN 65-250, passage réduit

Corps	DN 65-250 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 65-250 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 65-250 PTFE+C
Tige	DN 65-250 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 65-250 NBR
Fonctionnement	DN 65-250 Avec poignée en acier zingué
Brides	EN 1092-1
	Référence disponible 10, 16, 25, 40



Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C


Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant

En dessous de -30 °C contacter le fabricant

Température ambiante la plus basse


autorisée -40 °C

Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	280510	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	280511	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	280512	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	280513	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	280514	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	280516	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	280517	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit


bride / bride, DN 300-500, passage réduit

Corps	DN 300-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 300-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 300-500 PTFE+C
Tige	DN 300-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 300-500 NBR
Fonctionnement	DN 300-500 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 300-600



DN 300-600



DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	28053805	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	28054505	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	28053905	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	28054005	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0