

Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit

114 série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 100-500, passage réduit

Corps	DN 100-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 100-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 100-500 PTFE+C
Tige	DN 100-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 100-500 NBR
Fonctionnement	DN 100-500 La vanne est équipée d'un engrenage manuel




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 100-600



DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	114100	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	114125	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	258	112	325	4	20.0
150	25	114150	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	114200	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	114250	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	114300	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	114350	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	114400	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	114500	475	576	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0

*DN 700–800 également disponible en PN40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.