


Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit

104xxl/25 série, PN 25, bride / bride, DN 100-500, passage réduit

Corps	DN 100-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 100-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 100-500 PTFE+C
Tige	DN 100-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 100-500 FPM
Fonctionnement	DN 100-500 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40




Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 100-500



DN 100-500



DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	104101/25	186	206	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	248	114	300	26.0
125	25	104126/25	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	104151/25	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0
200	25	104201/25	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	78.0
250	25	104251/25	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	500	134.0
300	25	104301/25	363	343	118	250	485.0	430.0	30.0	500.0	412	115	500	205.0
350	25	104351/25	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	104401/25	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	104501/25	475	577	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0