Vannes d'équilibrage, acier, passage réduit

PN 25, bride / bride, DN 350-400, passage réduit

Corps	DN 350-400 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 350-400 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 350-400 PTFE+GF
Tige	DN 350-400 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 350-400 FPM
Bloc de mesure	DN 350-400 Auto-scellant, laiton / EPDM
Fonctionnement	DN 350-400 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 25

Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 350-400



DN 350-400



DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25		424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	265579	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Les vannes d'équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.