Vannes pour condensat, passage réduit


PN 25, bride / bride, DN 125-150, passage réduit

Corps	DN 125-150 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 125-150 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 125-150 PTFE+GF
Tige	DN 125-150 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Fonctionnement	DN 125-150 La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40




Conditions d'exploitation


DN 15–150 : -20 °C à +250 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
*) Pas pour vapeur surchauffée
Taux de fuite A (EN 12266-1)



DN 125-250



DN 125-250



DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	25	274593	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	274594	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.