
Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany


100/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 10-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 10-250 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 10-250 PTFE+C
Trzpień	DN 10-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 10-250 FPM
Działanie	DN 10-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	100010/GS	145	10	17.0	33.7	98	22	230	2	0.7
15	40	100015/GS	145	10	18.0	33.7	98	22	230	2	0.6
20	40	100020/GS	145	15	25.0	42.4	103	23	230	2,3	0.8
25	40	100025/GS	145	20	32.0	48.3	118	34	230	2,6	1.0
32	40	100032/GS	145	25	38.0	60.3	121	33	260	2,6	1.4
40	40	100040/GS	188	32	45.0	70.0	120	43	260	2,6	1.7
50	40	100050/GS	188	40	57.0	88.9	127	44	300	2,9	2.6
65	25	100065/GS	277,5	50	76.0	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	100080/GS	277,5	65	89.0	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	100100/GS	278,5	80	108.0	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	100125/GS	400	100	133.0	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	100150/GS	600	125	159.0	219.1	272	107	350	5,0	18.0
200	25	100200/GS	870	150	219.0	273.0	280	92	400	6,0	38.0
250	25	100250/GS	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	6	74.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

100/GS wersja, spawanie/spawanie, GOST, DN 300-500, przelot zredukowany


Korpus	DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 300-500 PTFE+C
Trzpień	DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 300-500 FPM
Działanie	DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym



Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)
Nieprzeznaczone do pary

DN 300-500



DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	100300/GS	250	325.0	457.0	50.0	133	550	7	110.0
350	25	100350/GS	290	377.0	508.0	50.0	181	686	7,0	170.0
400	25	100400/GS	340	426.0	610.0	70.0	232	762	7	250.0
500	25	100500/GS	390	530.0	660.0	90.0	248	914	7	400.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.