


# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany

105/25 wersja, PN 25, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-300, przelot zredukowany

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-300 Stal, P235GH (1.0345)                                 |
| Kula                    | DN 65-300 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)                 |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-300 PTFE+C                                                |
| Trzpień                 | DN 65-300 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)                 |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-300 FPM                                                   |
| Działanie               | DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej<br>DN 300 Bez uchwyty |
| Kołnierze               | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40                         |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150



DN 200-300



| DN  | PN | Nr katalogowy | A    | D   | D1    | D2    | D3    | D4    | D5   | H   | H1  | L   | L1    | S   | kg    |
|-----|----|---------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
| 65  | 25 | 105065/25     | 278  | 50  | 76.1  | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62  | 310 | 150   | 2.9 | 7.3   |
| 80  | 25 | 105080/25     | 278  | 65  | 88.9  | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68  | 310 | 150   | 3.2 | 9.3   |
| 100 | 25 | 105100/25     | 279  | 80  | 114.3 | 139.7 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 216 | 101 | 340 | 163   | 3.6 | 14.0  |
| 125 | 25 | 105125/25     | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 251 | 101 | 340 | 163   | 4   | 22.7  |
| 150 | 25 | 105150/25     | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 360 | 175   | 4.5 | 27.0  |
| 200 | 25 | 105200/25     | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 282 | 92  | 415 | 200   | 4.5 | 53.0  |
| 250 | 25 | 105250/25     | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 540 | 265   | 5   | 94.0  |
| 300 | 25 | 105300/25     |      | 250 | 323.9 | 457.0 | 485.0 | 430.0 | 30.0 |     | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 137.0 |