# Zawory kulowe stalowe, pełnoprzelotowy


kołnierz / kołnierz, DN 100-400, pełnoprzelotowy

| | |
|---|---|
| Korpus | DN 100-400 Stal, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 100-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli | DN 100-400 PTFE+C |
| Trzpień | DN 100-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-400 FPM |
| Działanie | DN 100-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)





Nieprzeznaczone do pary

DN 100-400




DN 100-400




| DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 235532 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 31.0 |
| 125 | 16 | 235533 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 39.0 |
| 150 | 16 | 235534 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515 | 67.0 |
| 200 | 16 | 235536 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 138.0 |
| 250 | 16 | 235537 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595 | 165.0 |
| 300 | 16 | 235538 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 206 | 716 | 260.0 |
| 350 | 16 | 235575 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802 | 360.0 |
| 400 | 16 | 235539 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 680.0 |




Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.