Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany


gwint zewnętrzny i-korek / spawanie, EN (DIN), DN 15-25, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-25 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-25 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-25 PTFE+C
Trzpień	DN 15-25 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-25 FPM
Działanie	DN 15-25 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Wyposażenie	DN 15-25 są wyposażone w korek i łańcuch




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

DN 15-25



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	28402334	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	284025	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	284026	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.