# Zawory z kulą jarzmioną, przelot zredukowany


104xx1/TR wersja, kołnierz / kołnierz, DN 200-900, przelot zredukowany

| | |
|---|---|
| Korpus | DN 200-450 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)<br>DN 500-900 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
| Kula | DN 200-900 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Uszczelnienie kuli | DN 200-900 PTFE+C |
| Trzpień | DN 200-900 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 200-900 FPM |
| Działanie | DN 200-900 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze | EN 1092-1<br>Dostępne PN 16, 25, 40 |
| Długość zabudowy | EN 558 (12-series) |
| Wyposażenie | DN 200-900 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 450, DN 32 dla zaworów DN 500 do DN 1200 |




## Warunki działania

od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)





Nieprzeznaczone do pary

DN 200-900




DN 200-900




| DN | PN | Nr katalogowy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 16 | 104201/TR | 150 | 340.0 | 315.0 | 300.0 | 98.0 | 295.0 | 22 | 331 | 234 | 124 | 57 | 279 | 429 | 200 | 457 | 84 | 69 | 81 | 289 | 229 | 160 | 171.0 |
| 250 | 16 | 104251/TR | 201 | 405.0 | 368.0 | 300.0 | 98.0 | 355.0 | 26 | 357 | 260 | 122 | 56 | 305 | 455 | 235 | 533 | 84 | 69 | 81 | 289 | 234 | 200 | 231.0 |
| 300 | 16 | 104301/TR | 250 | 460.0 | 440.0 | 500.0 | 110.0 | 410.0 | 26 | 420 | 302 | 139 | 62 | 351 | 601 | 282 | 610 | 118 | 108 | 125 | 363 | 250 | 240 | 348.0 |
| 350 | 16 | 104351/TR | 300 | 520.0 | 510.0 | 500.0 | 110.0 | 470.0 | 26 | 455 | 337 | 158 | 62 | 286 | 636 | 314 | 686 | 118 | 108 | 125 | 363 | 290 | 280 | 499.0 |
| 400 | 16 | 104401/TR | 340 | 580.0 | 590.0 | 500.0 | 135.0 | 525.0 | 30 | 528 | 400 | 195 | 80 | 455 | 705 | 360 | 762 | 138 | 133 | 141 | 440 | 348 | 320 | 766.0 |
| 450 | 16 | 104451/TR | 385 | 640.0 | 640.0 | 500.0 | 135.0 | 525.0 | 30 | 553 | 425 | 197 | 80 | 480 | 730 | 390 | 864 | 138 | 133 | 141 | 440 | 362 | 260 | 957.0 |
| 500 | 16 | 104501/TR | 436 | 715.0 | 740.0 | 600.0 | 180.0 | 650.0 | 33 | 625 | 490 | 225 | 86 | 554 | 854 | 530 | 914 | 180 | 167 | 188 | 487 | 456 | 400 | 1178.0 |
| 600 | 16 | 104601/TR | 487 | 840.0 | 822.0 | 600.0 | 200.0 | 770.0 | 36 | 672 | 537 | 222 | 88 | 601 | 901 | 580 | 1065 | 180 | 167 | 188 | 487 | 472 | 420 | 1627.0 |
| 700 | 16 | 104701/TR | 589 | 910.0 | 980.0 | 700.0 | 200.0 | 840.0 | 36 | 805 | 616 | 235 | 88 | 701 | 1051 | 660 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 524 | 450 | 2564.0 |
| 800 | 16 | 104801/TR | 684 | 1025.0 | 1125.0 | 700.0 | 230.0 | 950.0 | 39 | 910 | 722 | 302 | 111 | 807 | 1157 | 700 | 1372 | 253 | 222 | 255 | 593 | 572 | 450 | 3706.0 |
| 900 | 16 | 104901/TR | 779 | 1125.0 | 1290.0 | 700.0 | 270.0 | 1050.0 | 39 | 1021 | 833 | 358 | 138 | 918 | 1268 | 840 | 1524 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 600 | 5537.0 |

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 500-900 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.



Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.