
# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

| | |
|---|---|
| Korpus | DN 65-250 Stal, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 65-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli | DN 65-250 PTFE+C |
| Trzpień | DN 65-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-250 FPM |
| Działanie | DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej |
| Kołnierze | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |





## Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)





Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150




DN 200-250




| DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 25 | 285570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 |
| 80 | 25 | 285571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 |
| 100 | 25 | 285572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 |
| 125 | 25 | 285573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 |
| 150 | 25 | 285574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 |
| 200 | 25 | 285576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 |
| 250 | 25 | 285577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 |



Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Zawory kulowe stalowe, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 300-500, przelot zredukowany

| | |
|---|---|
| Korpus | DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345) |
| Kula | DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli | DN 300-500 PTFE+C |
| Trzpień | DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 300-500 FPM |
| Działanie | DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym |
| Kołnierze | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)





Nieprzeznaczone do pary

DN 300-500




DN 300-500




| DN | PN | Nr katalogowy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 25 | 28559805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 |
| 350 | 25 | 28559505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 |
| 400 | 25 | 28559905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 25 | 28550005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |




Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.