Zawory równoważące, stalowe, przelot zredukowany


PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 350-400, przelot zredukowany

Korpus	DN 350-400 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 350-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 350-400 PTFE+GF
Trzpień	DN 350-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 350-400 FPM
Blok pomiarowy	DN 350-400 Samouszczelnianie, mosiądz / EPDM
Działanie	DN 350-400 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 25




Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 350-400



DN 350-400



DN	PN	Nr katalogowy	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25		424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	265579	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Zawory równoważące Vexve można znaleźć m.in. w bibliotekach urządzeń pomiarowych TA-SCOPE i SmartBalancing.

Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.