# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany


234xx1 wersja, kołnierz / kołnierz, DN 100-250, przelot zredukowany

| | |
|---|---|
| Korpus | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli | DN 100-250 PTFE+C |
| Trzpień | DN 100-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 100-250 FPM/NBR |
| Działanie | DN 100-250 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze | EN 1092-1<br>Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |




## Warunki działania

od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)





Nieprzeznaczone do pary

DN 100-250




DN 100-250




| DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 234101 | 187 | 159 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 202 | 68 | 300 | 21.0 |
| 125 | 16 | 234126 | 224 | 183 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 225 | 79 | 325 | 29.0 |
| 150 | 16 | 234151 | 224 | 203 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 246 | 85 | 350 | 34.0 |
| 200 | 16 | 234201 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 57.0 |
| 250 | 16 | 234251 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 105.0 |



Copyright © Vexve Oy
Wszelkie prawa zastrzeżone.