

Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

233/25 wersja, PN 25, kołnierz / kołnierz, DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 FPM/NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej
Kołnierze	EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40



Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	233065/25	278	50	185.0	145.0	18.0	148	51	270	11.0
80	25	233080/25	278	65	200.0	160.0	18.0	159	58	280	13.3
100	25	233100/25	278	80	235.0	190.0	22.0	171	54	300	18.9
125	25	233125/25	400	100	270.0	220.0	26.0	220	68	325	27.7
150	25	233150/25	600	125	300.0	250.0	26.0	240	74	350	35.9
200	25	233200/25	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	59.0
250	25	233250/25	1200	200	425.0	370.0	30.0	340	108	550	105.0