# Шаровые краны для конденсата, стандартнопроходной


174xx1 серия, фланец / фланец, DN 125-150, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 125-150 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар | DN 125-150 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара | DN 125-150 PTFE+GF |
| Шток | DN 125-150 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 125-150 KALREZ/EPDM |
| Управление | DN 125-150 Оснащен ручным редуктором |
| Фланец | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |




## Условия работы


DN 15–150: -20 °C – +250 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
*) не для перегретого пара
Класс герметичности A (EN 12266-1)




DN 125-250




DN 125-250




| DN | PN | Артикул | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 16 | 174126 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 |
| 150 | 16 | 174151 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.