# Подземные краны, полнопроходной


сварка / сварка, EN (DIN), DN 150-400, полнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 150-350 Сталь, P235GH (1.0345)<br>DN 400 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
| Шар | DN 150-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара | DN 150-400 PTFE+C |
| Шток | DN 150-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 150-400 FPM |
| Управление | DN 150-400 Оснащен угловым редуктором, стандартный шестигранный адаптер 27 или 32 мм |
| Верх штока | DN 150-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 150-400




| DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S | W1 | W2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | 234694 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 490 | 406 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 4,5 | 81 | 198 | 90.0 |
| 200 | 25 | 234695 | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1 | 525 | 415 | 327 | 765 | 530 | 97 | 162 | 5 | 90 | 208 | 140.0 |
| 250 | 25 | 234696 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 580 | 443 | 331 | 809 | 550 | 138 | 222 | 5 | 141 | 235 | 190.0 |
| 300 | 25 | 234697 | 290 | 323.9 | 508.0 | 114.3 | 603 | 440 | 329 | 832 | 686 | 138 | 222 | 5,6 | 141 | 235 | 210.0 |
| 350 | 25 | 234698 | 340 | 355.6 | 610.0 | 168.3 | 680 | 502 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 6,3 | 150 | 235 | 370.0 |
| 400 | 25 | 234699 | 390 | 406.0 | 660.0 | 178.0 | 720 | 516 | 350 | 946 | 1100 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 670.0 |




Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.