Стальные шаровые краны, полнопроходной


153/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 350-500, полнопроходной

Корпус	DN 350-400 Сталь, P235GH (1.0345)
	DN 500 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-500 PTFE+C
Шток	DN 350-500 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-500 FPM
Управление	DN 350-500 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	
	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы

-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 50-125



DN 150-400



DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
350	16	153350/GS		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	153400/GS		390	580.0	525.0	30.0		306	1140	610.0
500	16	153500/GS		489	715.0	650.0	33.0		308	1016	1100.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.

Стальные шаровые краны, полнопроходной


153/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 600-800, полнопроходной

Корпус	DN 600-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Уплотнение шара	DN 600-800 PTFE+C
Шток	DN 600-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 600-800 FPM
Управление	DN 600-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 600-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы

-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 600-800



DN 600-800



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	LS1	LS2	kg
600	16	153600/GS	589	840.0	770.0	36.0	100.0	965.0	371	616	1130	560	965	2520.0
700	16	153700/GS	684	910.0	840.0	36.0	120.0	1125.0	416	709	1245	700	1028	3660.0
800	16	153800/GS	779	1025.0	950.0	39.0	140.0	1290.0	421	799	1385	680	1290	5400.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.