

# Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной


234xx1/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 100-250, стандартнопроходной

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шар              | DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара  | DN 100-250 PTFE+C                                      |
| Шток             | DN 100-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 100-250 FPM/NBR                                     |
| Управление       | DN 100-250 Оснащен ручным редуктором                   |
| Фланец           | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40           |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 100-250



DN 100-250



| DN  | PN | Артикул   | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-----|----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 100 | 25 | 234101/25 | 187 | 159 | 53 | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 202 | 68  | 300 | 28.0  |
| 125 | 25 | 234126/25 | 224 | 183 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 225 | 79  | 325 | 34.0  |
| 150 | 25 | 234151/25 | 224 | 203 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 246 | 85  | 350 | 40.0  |
| 200 | 25 | 234201/25 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 66.0  |
| 250 | 25 | 234251/25 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 550 | 120.0 |