
# Подземные краны, стандартнопроходной


231/I серия, Воздушник, короткий, внутреннаяя резьба / сварка, EN (DIN), DN 25-50, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Патрубки | DN 25-50 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара | DN 25-50 PTFE+C |
| Шток | DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 25-50 FPM/NBR |
| Заглушка | DN 25-50 Латунь DZR |
| Комплектующие | DN 25-50 оснащён заглушка |




## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 25-50




| DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX | HEX19 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 231025/I | 20 | 33.7 | 48.3 | 73 | 27 | 19 | 19 | 412 | 395 | 338 | 255 | | 4 | 1.9 |
| 40 | 25 | 231040/I | 32 | 48.3 | 70.0 | 85 | 31 | 27 | 19 | 416 | 395 | 319 | 215 | | 4,5 | 2.9 |
| 50 | 25 | 231050/I | 40 | 60.3 | 88.9 | 92 | 32 | 27 | 19 | 416 | 392 | 303 | 194 | | 4 | 3.7 |




Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.