


Подземные краны, стандартнопроходной

231/I серия, Воздушник, короткий, внутренняя резьба / сварка, EN (DIN), DN 25-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Патрубки	DN 25-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 25-50 PTFE+C
Шток	DN 25-50 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 25-50 FPM/NBR
Заглушка	DN 25-50 Латунь DZR
Комплектующие	DN 25-50 оснащён заглушка




Условия работы
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)



Не для пара

DN 25-50



DN	PN	Артикул	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025/I	20	33.7	48.3	73	27	19	19	412	395	338	255		4	1.9
40	25	231040/I	32	48.3	70.0	85	31	27	19	416	395	319	215		4,5	2.9
50	25	231050/I	40	60.3	88.9	92	32	27	19	416	392	303	194		4	3.7