# Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


Высокий, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-50, стандартнопроходной

| | |
|---|---|
| Корпус | DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345) |
| Шар | DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Уплотнение шара | DN 10-50 PTFE+C |
| Шток | DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Уплотнение штока | DN 10-50 FPM |
| Управление | DN 10-50 Оцинкованная металлическая ручка |





## Условия работы

-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 10-50




| DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40 | 284462 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 15 | 40 | 284463 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 128 | 52 | 230 | 0.7 |
| 20 | 40 | 284465 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 133 | 53 | 230 | 0.9 |
| 25 | 40 | 284466 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 139 | 55 | 230 | 1.0 |
| 32 | 40 | 284467 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 142 | 54 | 260 | 1.5 |
| 40 | 40 | 284468 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 139 | 62 | 260 | 1.8 |
| 50 | 40 | 284469 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 146 | 63 | 300 | 2.7 |



Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.