## Х-стальные шаровые краны, стандартнопроходной

100X серия, серия X, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-50, стандартнопроходной

Корпус DN 10-50 Сталь, P235GH (1.0345)

DN 10-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) Шар

Уплотнение

DN 10-50 PTFE+C

DN 10-50 FPM

шара

DN 10-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) Шток

Уплотнение


штока

Управление DN 10-50 композитная рукоятка




## Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)



DN 10-50



| DN | PN | Артикул | Α   | D  | D1   | D2   | D3   | Н   | H1 | L   | S   | kg  |
|----|----|---------|-----|----|------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|
| 10 | 40 | 100010X | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.6 |
| 15 | 40 | 100015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2   | 0.6 |
| 20 | 40 | 100020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 0.9 |
| 25 | 40 | 100025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 0.9 |
| 32 | 40 | 100032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.4 |
| 40 | 40 | 100040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.5 |
| 50 | 40 | 100050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 2.1 |

